

# HET MONO ANKERPUNT

Wij richten uw dak veilig in. Voor ons heel gewoon, voor u heel veilig



Het nieuwe Daksafe Mono anker is ontwikkeld als pendule anker, maar bleek sterk genoeg volgens EN 795A. Door ook hier gebruik te maken van het vloeien van staal bij een dynamische belasting biedt het anker een lage dakbelasting. Door gebruik te maken van dieptrek en forceer technieken heeft Daksafe het anker ongeveer 50 mm hoog gemaakt waardoor het duidelijk zichtbaar is. Ook hebben wij het aanhaakpunt veranderd. Door het 360 graden meedraaiend te maken is het ankerpunt functioneler en de duidelijke signaalkleur maakt het ankerpunt in de vroege ochtend en late middag zichtbaarder. Bij groendaken adviseren wij gebruik te maken van een rubber grindtegel.

Ook dit ankerpunt is uitgebreid getest en goedgekeurd door de Notified Body.

## Het nieuwe Daksafe Mono anker heeft de volgende kenmerken:

- Conform EN 795 Klasse A en C.
- Volledig RVS 316.
- Ankerpunten 2 mm RVS 50 mm geforceerd, dus naadloos.
- 50 mm hoog.
- Geschikt voor 2 personen.
- 360° meedraaiend ankerroog.
- Enkelvoudige bevestiging aan de ondergrond.
- Bevestiger is geïsoleerd met expansie isolatie ter voorkoming van een koudebrug.
- Zeer snelle montage.
- Zeer geschikt voor grinddaken.
- Vooral toepasbaar als pendule ankerpunt.

*Voor de montage zijn speciale gereedschappen nodig.  
Informatie hier over kunt u verkrijgen bij Daksafe.*

# DAKSAFE

# HET PIZA II ANKERPUNT

De nieuwe Daksafe Piza II is een vervolg op het zeer populaire Piza ankerpunt. Door gebruik te maken van het vloeien van staal bij een dynamische belasting biedt het anker een lage dakbelasting. Door gebruik te maken van dieptrek en forceer technieken heeft Daksafe het anker 100 mm hoog en naadloos gemaakt waardoor het gemakkelijk toe te passen is op groen- en grinddaken. Ook hebben wij het aanhaakpunt veranderd. Door dit aanhaakpunt 360 graden meedraaiend te maken is het ankerpunt functioneler en de duidelijke signaalkleur maakt het ankerpunt in de vroege ochtend en late middag zichtbaarder.

Ook dit ankerpunt is uitgebreid getest en goedgekeurd door de Notified Body.

## Het nieuwe Piza II ankerpunt heeft de volgende kenmerken:

- Conform EN 795:2012 Klasse A en C.
- Volledig RVS 316.
- Ankerpunten 2 mm RVS 100 mm geforceerd, dus naadloos.
- 100 mm hoog.
- Geschikt voor 2 personen.
- Volledig geïsoleerd, dus geen inwendige condensatie.
- 360° meedraaiend ankerroog.
- Meervoudige bevestiging aan de ondergrond.
- De bevestigingsmiddelen zijn geïsoleerd met expansie isolatie ter voorkoming van koudebruggen.
- Snelle montage.
- Zeer geschikt voor grind- en groendaken.
- Eventueel uit te breiden met kabelsysteem.

Dit leidt er toe  
dat we voor  
elke uitdaging  
een oplossing  
hebben bedacht

